

PARAMETRY TRATÍ

kategorie	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3
D10L	2.500/ 52	2.900/ 20	2.800/ 80
D10C	1.300/ 46	2.400/ 20	2.300/ 85
D12B	1.800/ 48	2.700/ 25	2.400/ 85
D14B	2.300/ 60	3.500/ 40	3.200/125
D16B	2.500/ 66	4.400/ 45	3.800/145
D18B	3.000/ 96	4.700/ 50	4.800/180
D21C	3.200/124	6.000/ 85	6.300/200
D35C	2.600/ 96	4.800/ 75	4.900/155
D45C	2.300/ 76	4.100/ 55	3.600/145
D55C	2.000/ 76	4.100/ 50	3.100/105
D65C	2.000/ 76	3.200/ 50	2.500/ 90
H10L	2.500/ 52	2.900/ 20	2.800/ 80
H10C	1.300/ 46	2.400/ 20	2.300/ 85
H12B	1.800/ 48	2.900/ 25	2.400/ 85
H14B	2.500/ 66	4.400/ 45	3.800/145
H16B	3.000/ 96	4.800/ 75	4.800/180
H18B	3.300/118	7.400/150	7.900/215
H21C	4.100/146	10.700/180	10.300/220
H35C	3.300/118	8.100/155	7.900/215
H45C	3.000/ 96	6.500/120	6.300/200
H55C	2.600/ 96	4.700/ 50	4.900/155
H65C	2.300/ 76	4.100/ 55	3.100/105
H70C	2.000/ 76	3.200/ 50	2.500/ 90
HDR	2.500/ 52	2.900/ 20	2.800/ 80
P	2.000/ 64	3.000/ 30	2.500/100
T	2.000/ 64	5.000/120	5.500/170

D10L, H10L, HDR - měřeno po fáborcích