

Parametry tratí

Kategorie	E1		E2		E3	
	Délka	Převýšení	Délka	Převýšení	Délka	Převýšení
D10N	1,8	145	1,5	150	2,3	85
D10C	1,8	95	2,3	130	2,4	85
D12A	2,2	110	3	130	2,6	100
D12B	2,1	120	2,3	130	2,4	85
D14A	2,5	115	3,3	150	3,1	105
D14B	2,1	130	3,1	150	2,5	110
D16B	2,7	115	4,1	170	3,7	155
D18B	2,7	130	5,4	170	4,2	190
D21A	3,3	170	6,3	230	5,2	240
D21B	3	135	4,9	180	4,4	205
D21E	4,1	215	7,7	260	6	250
D35B	2,3	140	5	180	4,1	185
D35C	2,4	130	4	160	3,4	110
D40B	3	135	4	160	4,1	185
D40C	2,4	130	3,6	165	3,2	115
D45B	2,7	130	3,6	165	3,9	175
D45C	2,2	120	3,5	125	3,2	115
D50B	2,4	130	3,5	125	3,2	115
D50C	2,4	130	3,3	150	2,6	70
D55	2,4	130	3,3	150	3,2	110
D60	2,3	120	2,8	180	2,6	70
D65	1,7	95	2,8	180	2,2	65
H10N	1,8	145	1,5	150	2,3	85
H10C	1,9	95	2,3	130	2,4	85
H12A	2,6	125	3,1	150	2,9	115
H12B	2,1	120	3	130	2,4	85
H14A	2,7	115	5,3	180	3,7	145
H14B	2,1	130	3,5	150	2,7	105
H16B	2,9	135	5,9	195	4,4	180
H18B	3,6	185	7	200	5,1	205
H21A	5,2	245	9,3	290	6,8	255
H21B	3,7	180	7,8	250	5,7	235
H21C	4	205	6,2	250	5,2	240
H21E	5,5	280	10,9	330	8,3	350
H35B	3,2	165	8	250	6	250
H35C	2,5	130	6	250	4,7	195
H40B	3,2	180	7,7	260	5,9	240
H40C	3	135	5,4	250	4,2	170
H45B	3	165	6	250	4,7	190
H45C	2,2	130	4,6	175	4,2	170
H50B	3	135	5,4	250	4,7	190
H50C	2,7	130	4,4	180	4,1	175
H55B	2,7	130	4,4	180	4,1	175
H55C	2,8	140	3,3	150	3,4	110
H60	2,8	140	3,3	150	3,9	130
H65	2,8	140	3,3	150	3,2	110
H70	2,3	120	2,8	180	2,6	70
H75	1,7	95	2,8	180	2,2	65
HDR	1,8	145	1,8	150	2,4	85
P	2	120	3	160	2,7	120
T	3	135	6	260	4,4	180