

Parametry tratí

VRB 4. - 5. 5. 2024

klasika

	délka m	počet kontrol	převýšení
HDR	2100	5	10
D10N	2100	5	10
D10C	2100	5	10
D12C	2400	6	40
D14B	3300	8	60
D14C	3300	8	50
D16B	4800	9	95
D16C	4500	9	85
D18B	5800	10	100
D18C	5500	8	100
D20B	6700	12	150
D20C	5900	10	120
D21B	8500	13	170
D21C	6500	12	130
D35B	6700	12	150
D35C	5900	10	120
D40B	5900	11	110
D45B	5200	8	90
D45C	4700	9	80
D50B	4600	8	75
D55B	4400	9	65
D55C	4400	9	65
D60B	4000	8	60
D65B	3400	9	55
D65C	3400	9	55
D70B	3400	9	55
D75B	3400	9	55
D80B	3400	9	55
H10N	2100	5	10
H10C	2100	5	10
H12C	2400	6	40
H14B	4200	9	70
H14C	3300	8	50
H16B	6400	13	105
H16C	5900	8	125
H18B	7700	11	175
H18C	6700	11	160
H20B	9000	15	245
H20C	7800	12	155
H21B	12300	18	400
H21C	9400	13	255
H35B	9000	15	245
H35C	7800	12	155
H40B	8000	14	165
H45B	7500	11	150
H45C	7000	9	140
H50B	6600	10	125
H55B	5800	10	110
H55C	5600	9	110
H60B	5000	10	100
H65B	4700	8	100
H65C	4100	10	70
H70B	4200	10	75
H75B	3650	9	80
H80B	3300	8	75
H75C	3500	9	75
P3	3100	8	75
P5	5100	10	100

krátká

	délka m	počet kontrol	převýšení
HDR	2310	6	45
D10N	2310	6	45
D10C	2350	6	50
D12C	2300	5	50
D14B	2800	8	55
D14C	2400	7	50
D16B	3200	15	110
D16C	3000	10	100
D18B	3600	14	125
D18C	3200	15	105
D20B	3800	16	130
D20C	3800	15	140
D21B	4300	20	175
D21C	3800	15	140
D35B	3800	16	130
D35C	3300	16	120
D40B	3600	14	125
D45B	3100	15	120
D45C	3000	10	125
D50B	2800	13	100
D55B	2700	13	80
D55C	2600	10	75
D60B	2600	10	75
D65B	2500	10	60
D65C	2500	10	60
D70B	2500	10	60
D75B	2500	10	60
D80B	2500	10	60
H10N	2310	6	45
H10C	2350	6	45
H12C	2300	6	50
H14B	2800	8	55
H14C	2400	7	50
H16B	3700	14	160
H16C	3300	15	75
H18B	4100	16	180
H18C	3700	15	160
H20B	4500	20	190
H20C	4500	17	205
H21B	5300	25	210
H21C	4500	17	205
H35B	4500	20	190
H35C	4200	18	180
H40B	4000	18	185
H45B	3900	18	180
H45C	3300	15	160
H50B	3900	17	160
H55B	3800	16	160
H55C	3200	14	110
H60B	3400	19	130
H65B	3200	16	120
H65C	2700	12	80
H70B	2900	14	90
H75B	2800	12	80
H80B	2500	11	75
H75C	2500	11	75
P3	3100	10	120
P5	4200	16	160